

Čistič jemné kameniny RM 753

Speciální čistič pro všechny obklady z jemné kameniny spolehlivě rozpustí nečistoty z tuků, olejů a minerální nečistoty. Nenarušuje protiskluzový účinek dlaždic z jemné kameniny. Bez tenzidů a snadno oddělitelné.

Hodnota pH 11

V koncentrátu



Made in Germany



NTA-free

Vlastnosti

- Účinný základní čistič pro silně znečištěné obklady z jemné kameniny
- Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
- Velmi dobře zvlhčuje
- Nepěňivý
- Vysoce ekonomické řešení
- Příjemná, svěží vůně
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje tenzidy a enzymy

Možnosti zpracování

- Podlahové mycí stroje s odsáváním
- manuální

Použití

Provoz motorových vozidel	Čištění podlahy
Čištění budov	Čištění podlahy
Domovy s pečovatelskou službou, lékařské praxe	Čištění podlahy
Hotely, gastronomie, catering	Čištění podlahy
Obce	Čištění podlahy
Maloobchod	Čištění podlahy

Technické údaje

Velikost balení	Jednotka balení	Objednáací číslo
2.5 l	4 Kusy	6.295-587.0
10 l	1 Kusy	6.295-082.0

Použití

Podlahové mycí stroje s odsáváním - základní čištění

- Zamést hrubé nečistoty.
- Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou. Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Produkt rovnoměrně nanést na povrch (příp. za použití kartáčů/válců/padů) .
- Nechat působit.
- Doba působení 5-10 min, podle stupně znečištění.
- Vysát z povrchu špinavou lázeň za použití kartáčů.
- Dostatečně omýt čistou vodou a vodu odsávat do té doby, než se úplně odstraní špína a zbytky čisticích prostředků.

Podlahové mycí stroje s odsáváním - údržbové čištění

- Zamést hrubé nečistoty.
- Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou. Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- U zařízení se systémem DOSE nastavit pouze dávkování na zařízení.
- Povrch v jednom pracovním kroku vyčistit a vysát.

manuální

- Zamést hrubé nečistoty.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Povrch čistit manuálně.

Instrukce pro zpravování

- Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
- Nepoužívat na dřevo, linoleum nebo nezapečetěnou parketovou podlahu.
- Nepoužívat na povrchy citlivé na zásady.
- Čisticí roztok nenechat zaschnout.
- Chránit proti mrazu.

Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicí EU

- EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Dávkování a vydatnost

Objem	Druh čištění	Dávkování	Znečištění	Vydatnost
1000 ml	Podlahové mycí stroje s odsáváním - údržbové čištění	0.25 - 5 %	lehký-střední	820 m ²
1000 ml	Manuální údržbové čištění	0.25 - 5 %	lehký	2000 m ²
1000 ml	Podlahové mycí stroje s odsáváním - základní čištění	5 - 20 %	silné	370 m ²
1000 ml	Ruční - hloubkové čištění	5 - 20 %	silné	1200 m ²